

Foam tape

Клейкая лента для склеивания облицовочных панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность сцепления в различных (погодных) условиях.
- Специально разработан для приклеивания облицовочных панелей

ОПИСАНИЕ

Foamtape – это двусторонняя клейкая лента из вспененного материала с разделительной пленкой на одной стороне, специально разработанная как часть клеевой системы для приклеивания стеновых облицовочных панелей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечивает первое приклеивание к облицовочным панелям и гарантирует достаточную толщину полоски клея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После полного высыхания грунтовки FoamTape наносится только вертикально на опорную конструкцию без каких-либо перерывов. Для правильного положения и длины ленты из пеноматериала необходимо учитывать размеры опор, размеры панели и необходимое пространство для клеевых валиков. Плотно прижмите FoamTape к опорной конструкции и отрежьте до нужной длины острым ножом. После нанесения FoamTape антиадгезионную фольгу нельзя сразу удалять; только после того, как клей нанесен (и панели облицовки могут быть приклеены), удалите антиадгезионную пленку. В дальнейшем панель должна быть размещена в установленный срок. Разместите панель. Исправление все еще возможно, пока панель не коснется поролоновой ленты. Для удобного и легкого позиционирования в конечном итоге используйте распорку для швов, опорные блоки или горизонтальные опорные планки. Для облегчения работы также может пригодиться стекольный зажим на присоске. После того, как панель установлена правильно, ее необходимо прижать, осторожно потерев по всей длине FoamTape. Теперь исправить положение панели больше нельзя.

Температура нанесения: от + 5 °C до + 30 °

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев от даты производства, в закрытой (неоткрытой) упаковке, в сухом, проветриваемом помещении, при температуре от +5°C до +30°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	≥ 3 мм
Ширина	12мм
Foam	physically crosslinked polyolefin
Плотность	ок. 60 кг/м³
Разделительная пленка	силиконизированная бумага (с нанесенным логотипом Bostik)
Температура хранения	+5 to +30 °C
Прочность на сдвиг	прибл. 0,27 Н/мм²
Прочность на разрыв	прибл. 0,27 Н/мм²
Артикул	30182771
EAN код	8713572030093
Цвет	черный
Упаковка	Рулон 25м по 20шт

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

