Bostik
smart adhesives

SMARTBOND TEXTILE

Водно - дисперсионный акриловый клей для ковровых покрытий

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и прочное склеивание
- Не содержит растворителей
- Простое применение
- Без запаха
- Подходит для теплых полов
- Устойчив к воздействию мебели на роликах



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SMARTBOND TEXTILE (СмартБонд Текстиль)
- водно-дисперсионный акриловый клей для ковровых покрытий с высокой начальной и конечной клеящей способностью.
SMARTBONDTEXTILE предназначендля укладки текстильных напольных покрытий:
- иглопробивных покрытий с основой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или полиэстровой основой;
- ковровых синтетических покрытий «Action Bac».

Может использоваться для укладки бытового ПВХ линолеума. Не рекомендуется для укладки натурального линолеума.

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ

SMARTBOND TEXTILE предназначен для ис-пользования внутри помещения по впитывающим основаниям:
- подготовленными бетонными поверхностями;
- стяжками на цементной основе;
- ангидридными стяжками;
- ранее уложенный старый паркет, подготовленный должным образом;
- фанера, ДСП, OSB.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, без пыли, обезжиренным и подготовленными в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011
«Полы». Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от
+10 °С до +30 °С. Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему Bostik EPONAL 336/376.
Прочность основания на сжатие должна быть не менее 15 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью Bostik XPS. При необходимости основание рекомендуется обработать грунтом UNIDUR N. Ранее уложенный старый паркет рекомендуется очистить от защитных покрытий (лак, воск и т.д.) механическим шлифованием до чистого дерева и обеспылить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (1)

Цвет	белый
Основа	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Плотность	1,4 ± 0,05 г/см3
Время подсушивания (гуммирования) (2)	от 0 до 5 минут
Рабочее время	от 5 до 10 минут
Возможность технологического прохода	около 24 часов
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	около 24-72 часов
Температура применения	от +10 °С до +25 °С
Расход	250-350 г/м2

(1) Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.
(2) Время подсушивания (гуммирования) – время необходимое для испарения избыточного количества воды/растворителя из клеевого состава.

ПРИМЕЧАНИЯ

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой паркета. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку.
Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий свя заны с технологией производства.

SMARTBOND TEXTILE

Водно - дисперсионный акриловый клей для ковровых покрытий

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать.
Клей наносится на подготовленное основание при помощи выбранного шпателя рекомендованного профиля с заданным расходом (см. раздел «Рекомендуемый инструмент») равномерным слоем, методом сплошного нанесения. Время подсушивания (гуммирования)[2] и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.
Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта клеевого слоя с тыльной стороной. Для обеспечения равномерного прижатия покрытия можно использовать широкий прокаточный валик. Равномерное прижатие обеспечивается путем приглаживания покрытия от центра к краям.
ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствие с системой (TKB) Technische Kommission Bauklebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды.
Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Дату изготовления см. на упаковке. Гарантированный срок хранения 24 месяца с даты производства, при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +30 °С, избегать замерзания.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 3, 6 и 12 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Артикул	Упаковка	Штрих-код	В паллете
50024470	3кг	4670012410294	110 шт
50024471	6кг	4670012410300	90 шт
50024472	12кг	4670012410317	44 шт

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.