

Solvent

270, 280, 300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель 270,280,300 используется в качестве очистителей оборудования и поверхностей, а также в качестве разбавителей при обработке kleев на основе растворителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

См. технические характеристики используемого клея.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре ниже + 30 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РАСТВОРИТЕЛЬ 270	РАСТВОРИТЕЛЬ 280	РАСТВОРИТЕЛЬ 300
Основа	Катоны	Бензин	Эфиры/Катоны/Алифаты
Запах	типичный	типичный	типичный
Вязкость	тонкая	тонкая	тонкая
Плотность	приблизительно 0,8 г/см ³	приблизительно 0,7 г/см ³	приблизительно 0,9 г/см ³
Основной компонент	Бутаны	Бензин	Этилацетат
Основная область применения	Растворитель и очиститель для клея и герметика на основе: нитратного каучука резины полихлоропрен		

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыта компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

