

Liquid 1

Средство для удаления клея и грунтовок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно смывает свежую грязь и пятна, оставленные грунтовками, клеями и герметиками (также битумными)
- Очищает и обезжиривает
- Для фасадных панелей



ОПИСАНИЕ

Liquid 1- это не агрессивный очиститель, особенно подходящий для очистки фасадных панелей в системах вентилируемых фасадов.

Очистка инструментов и досок от свежих остатков грунтовок, клея и герметиков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью чистой, безворсовой и обесцвечивающей салфетки, смоченной в жидкости. Плотно втирать в основание. В случае сильного загрязнения повторите операцию. Если салфетка загрязнилась, замените ее на новую.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	органические растворители
Точка воспламенения	27°C
Цвет	бесцветный
Плотность	0,7 г/мл
Время высыхания	10 минут при +20°C / 50% влажности
Температура хранения	от +5°C до +30°C
Упаковка	Банка 1 л

ПРИМЕНЕНИЕ

Прочтите информацию на этикетке и в паспорте безопасности продукта. Перед использованием средства проверьте его реакцию на материал (особенно на пластмассы и лакокрасочные покрытия).

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке.
Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Артикул	30025380
Упаковка	Банк 1 л

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ

Большинство материалов, используемых в строительстве. Гладкие и пористые, впитывающие и не впитывающие поверхности: кварцевый агломерат, керамика, фиброцемент, HPL, полиэстер и аналогичные пластики, сталь, алюминий, стекло, гладкие, глазурованные и эмалированные поверхности.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

