



Primer Q

Грунтовка для фиброцементных панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает прочность сцепления клея с пористыми поверхностями
- Не содержит растворителей

ОПИСАНИЕ

Primer Q - это однокомпонентная грунтовка. Надолго увеличивает прочность сцепления клея с выбранными, впитывающими и пористыми основаниями, например, фиброцементом.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка фасадных панелей в системах вентилируемых фасадов:
- Фиброцементные панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	полиуретан
Цвет	коричневый
Плотность	прибл. 1,2 г/мл
Время высыхания	120 минут при +20°C / 50% влажности
Температура хранения	от +5°C до +30°C
Расход	прибл. 1 л на 2-4 м² (в зависимости от пористости поверхности)

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ

Фиброцементные плиты и аналогичные материалы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтуемая поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли, прочной и обезжиренной.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхнуть. Открывайте бутылку непосредственно перед использованием. Препарат не следует наносить непосредственно из упаковки. Его следует перелить в чистый стеклянный сосуд, металлическую банку или поднос и сразу же закройте емкость. Налейте необходимое количество для использования в течение 30 минут. Не используйте остатки старого препарата. Защитите содержимое от загрязнения. Не прикасайтесь к загрунтованной поверхности.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Не наносить при наличии условий для образования конденсата (например, высокая влажность воздуха, туман, низкая температура поверхности). Нанесите сплошным слоем, используя чистую кисть или валик, на места, предназначенные для нанесения клея. Дайте высоконуть в течение не менее 120 минут. Поверхность должна быть сухой на ощупь. Склейивание возможно уже через 120 минут после нанесения. Сформированная пленка будет слегка заметна. При необходимости нанесите малярный скотч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте информацию на этикетке и в листе безопасности продукта.

ХРАНЕНИЕ

9 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. После вскрытия продукт имеет ограниченный срок годности. Учтите. Допускается транспортировка при температуре до -20 °C.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 1000 мл, наполнение 650 мл, 12 баллонов в коробке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Артикул	30612664
Упаковка	Банка 1л

